

W440

AIS SART Sniffer

- Einsetzbar als MOB System zusammen mit der WamBlee W420 AIS SART
- Alarmauslösung wenn die Nummer einer AIS SART erkannt wird
- Es können bis zu 8 AIS SART als MOB Sender angemeldet werden



rescue device



esche device

Der W440 ist ein innovatives Gerät, dass die Signale die von AlS Notfallsendern (AlS SART) ausgesendet werden, heraus filtert. Dazu muss der W440 an einen AlS Empfänger mit NMEA 0183 Ausgang angeschlossen werden. Wird ein Notruf empfangen prüft der Sniffer ob es sich um eine AlS SART handelt die vorab bei ihm angemeldet wurde. Ist die Nummer gespeichert, wird der Notfallkontakt geschlossen. Sobald der Kontakt geschlossen wurde, können angeschlossene Geräte aktiviert.

- Notfall Alarm
- Motor Stop
- Autopilot Stop etc.

Der W440 ist die ideale Ergänzung zur WamBlee W420 M0B AIS SART. Er lässt sich leicht installieren und ist besonders für eine kleine Crew eine wichtige Sicherheitseinrichtung. Falls

bei einer Nachtfahrt der Steuermann über Bord gehen sollte werden schlafende Crew Mitglieder alarmiert und geweckt sobald der Sniffer den Notfall registriert und ein Alarmgeber angeschlossen ist. Außerdem können mit dem Sniffer weitere Sicherheitsmaßnahmen aktiviert werden.

Der Sniffer W440 beeinflusst die anderen an Bord befindlichen Systeme nicht. Er muß lediglich an einen AlS Empfänger mit NMEA 0183 Ausgang angeschlossen werden. Die Notfallsysteme werden dann ebenfalls einfach an den Sniffer angeschlossen (zum Beispiel Arlarmbeeper, Motorunterbrechung, etc.) Die Nummern der AlS SARTs werden nach der Installation in das System eingegeben. Ein beleuchteter Kontrollschalter, der das Gerät steuert ist leicht im Instrumentenpaneel zu integrieren.

TECHNISCHE DATEN:

- Spannungsversorgung von 8 30 V DC
- Stromverbrauch: unter 0,1 A
- Arbeitstemperatur: von –20° C +55° C
- Lagertemperatur: von 30°C bis + 70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit bis 70%
- Interface: NMEA 0183 Eingang galvanisch isoliert
- Impedanz: größer als 800 0hm
- Baudrate: von 4800 38400 Baud
- AIS Datensatz: AIVDM
- Speicher: bis zu 8 AIS SART können angemeldet werden
- Aktivierung: über einen Schalter im Kontrollpaneel (Im Lieferumfang enthalten)
- Alarm Relais: 1A 250 VAC
- Abmessungen: BxHxT 53 x 50 x 90 mm entspricht DIN 3 Modul
- Gewicht. 130 gr.
- Material: PC (UL94 V-0)
- Installation: Montage erfolgt auf einer DIN Schiene oder an der Wand

Patent Pending

(

Art. nr.	Beschreibung	Menge pro Verpackung
P20018	W440 AIS SART SNIFFER	1





